



- 1 - Alt sıkıştırma silindiri
- 2 - Üst sıkıştırma silindiri
- 3 - Üst sıkıştırma silindiri kolu
- 4 - Rulo sarma silindirleri
- 5 - Ürün düzleştirme tablası
- 6 - Yan kapak
- 7 - Manuel hareket volanı
- 8 - Hareket motoru
- 9 - Ölçme tekeri
- 10 - Ölçme enkoderi baskı silindiri

- 11 - Teker
- 12 - Ayakla kontrol sivici
- 13 - Elektrikli makas
- 14 - Geri hareket butonu
- 15 - Durdurma butonu
- 16 - İleri hareket butonu
- 17 - Acil stop butonu
- 18 - Ölçme monitörü
- 19 - Elektrik panosu

Ölçülecek ve kesilecek ürün sıkıştırma silindirleri (1-2) arasına koyulur ve 3 numaralı kol yardımıyla üst sıkıştırma silindiri aşağıya indirilir. Ürünün ölçme tekeri ve ölçme enkoderi baskı silindiri (9-10) arasında olmasına dikkat edilir.

Kesilecek ürün; elektrikli makas (13) çalışma kanalının ön tarafına hizalanır.



- a. Ölçme değeri
- b. Kesilecek uzunluk değeri
- c. Değer artırma tuşu
- d. Değer azaltma ve sıfırlama (Reset) tuşu
- e. Preset ve sağa kaydırma tuşu
- f. Programlama tuşu

Preset (e) tuşuna basılı iken aynı anda Set (f) tuşuna basınız. Preset (e) tuşunu bırakınız.

Set (f) tuşu basılı iken;

Preset ve sağa kaydırma tuşu (e) ile değiştirilecek olan değer hanesinin üzerine geliniz.

Değer artırma (c) ve azaltma (d) tuşları ile istenilen değeri belirleyiniz.

Her hane için bu işlem tekrarlandıktan sonra, Set (f) tuşunu bırakınız.

Preset (e) tuşuna basarak, girilen ölçü değerini aktifleştiriniz.

Ölçme değeri sıfırdarken; ileri hareket butonu (16) yada ayakla kontrol sivici (12) ile makineyi çalıştırınız.

Girilen ölçü değerinde makine kendisi stop edecektir.

Ölçmede - + 3 cm değer toleransı olacağından; manuel hareket volanı (7) ile net ölçü ayarlanır.

Bu işlem yapılırken ön kısımda bulunan rulo sarma silindirleri (4) üzerinde ürün el ile rulo yapılabilir.

Ölçme işlemi bittikten sonra elektrikli makas (13) çalıştırılıp el ile sürülerek kesim yapılır.

Aynı ölçü tekrar kesilmek istenirse; sıfırlama (Reset) tuşuna (d) basılarak, ölçme değeri sıfırlanır.

İleri hareket butonu (16) yada ayakla kontrol sivici (12) ile makine tekrar çalıştırılır.

Ölçme ve kesme işlemi bittikten sonra ürün geri hareket butonu (14) ile çıkarılabilir.

Ölçme işlemi manuel olarak yapılmak istenir ise; 14 ve 16 numaralı butonlar ile ileri - geri hareket sağlanır. Durdurma butonu (15) ile de istenen ölçüde durdurulabilir.

Her hangi bir olumsuz durumda Acil stop butonu (17) ile makine durdurulur.